



SEKURBLOK 10H

- **Robusto:** carcasa sintética de alta resistencia para una mayor durabilidad
- **Seguro:** para cargas máximas de 100 kg, reduce la fuerza de impacto por debajo de 6kN
- **Anillo giratorio:** para evitar enganches y mejorar el funcionamiento del dispositivo
- **Indicador de caída:** en caso de caída, la línea verde se vuelve roja, indicando que el usuario se ha caído
- **Absorbedor de energía con carcasa protectora:** para trabajos en plano horizontal con posibilidad de caída vertical en ángulo agudo, conforme a VG11.060:2014

Norma	EN 360, VG11.060:2014
Longitud (m)	10
Peso (Kg)	3,77
Distancia de frenado (m)	1,75
Altura (mm)	263
Anchura (mm)	172
Grosor (mm)	87
Carga (Kg)	100
Resistencia estática	15 kN
Fuerza de impacto	< 6 kN
Vida útil	10 años de uso + 1 año de almacenamiento desde la fecha de fabricación

Material	
Cable	Acero Galvanizado (4,5mm)
Carter	Sintético

CONECTOR SEKURBLOK

Conector inferior 976	
Apertura	20mm
Material	Acero
Resistencia	23 kN
Cierre	Automatica
Giro	Si
Indicador de caída	Si

Conector superior 981	
Apertura	18mm
Material	Acero
Resistencia	25 kN
Cierre	Rosca
Giro	No
Indicador de caída	No