

EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

Attestation d'examen UE de type

N° 0082/352/160/06/24/0243

The following PPE type complies with the applicable essential health and safety requirements
Le type de l'EPI suivant est conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables

PPE: PPE category III – Anchor devices
EPI : EPI de catégorie III – Dispositifs d'ancrage

Trademark: **TRACTEL**
Marque commerciale

Model: **TIRSAFE T3** Reference: **TIRSAFE T3 – X X** = length between 5m and 30m
Modèle Référence X = longueur entre 5 m et 30 m

Manufacturer: **TRACTEL S.A.S. - RD 619 - B.P. 38 - St Hilaire Sous Romilly - 10102 ROMILLY SUR SEINE - France**
Fabricant

Description: Anchor device, temporary and transportable, type B and type C (according to the European coordination sheet PPE-R_11.148_V1), using a flexible anchor line, made of:
-An adjustable wire rope, 076092, 5x19, diameter 8.4mm in galvanized steel, length 30m. On one end a sleeved thimble loop and the other end not preformed, must be used with an adjuster
-Adjuster; TIRSAFE T3, 006139, in galvanized steel, to use with tension controller, 066858, in stainless steel and an energy absorber, 066688 in stainless steel
-At each end a connector, MR9 complying with EN 362
-At each end, an anchor device in wire rope, 279089, 5x19, diameter 8.4mm in galvanized steel, length 2m with a sleeved loop length 160mm on both end
Single span, minimum 5m and maximum 30m. Can be used in floor, wall and ceiling position, with or without the sling 279089. (detailed description in EU type examination report 24.0477). Equipment also tested according to the Technical Specification sheet CEN/TS 16415:2013, for use by 3 people

Description : Dispositif d'ancrage, temporaire et transportable, type B et type C (selon la fiche de coordination européenne PPE-R_11.148_V1), utilisant un support d'assurage flexible, constitué :
-Un câble réglable, 076092, 5x19 diamètre 8,4 mm en acier galvanisé. A une extrémité une boucle cossée manchonnée et l'autre extrémité non préformée, doit être utilisé avec un tendeur
-Tendeur, TIRSAFE T3, 006139, en acier galvanisé, à utiliser avec un témoin de tension, 066858, en acier inoxydable et un absorbeur d'énergie, 066688, en acier inoxydable
-A chaque extrémité un connecteur, MR9 conforme à l'EN 362
-A chaque extrémité, un dispositif d'ancrage en câble, 279089, 5x19 diamètre 8,4 mm en acier galvanisé longueur 2 m, avec une boucle manchonnée, longueur 160mm à chaque extrémité.
Mono portée, minimum 5 m et maximum 30 m. Peut être utilisé en position mur, sol et plafond, avec ou sans l'élingue 279089 (description détaillée dans le rapport d'examen UE de type 24.0477). Equipement également testé selon les exigences applicables de la Spécification Technique CEN/TS 16415:2013, pour une utilisation à 3 personnes

Technical reference: EN 795:2012
Référentiel technique

Date of signature (day/month/year): 07/06/2024
Date de signature (jour/mois/année)
Date of issue (day/month/year): 07/06/2024
Date de délivrance (jour/mois/année)
Date of expiry (day/month/year): 07/06/2029
Date d'expiration (jour/mois/année)

PPE Certification Manager
La Responsable de la Certification EPI
Immaterial original



GREGOIRE Validation électronique



Accréditation N° 5-0664
Scope available on
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Apave Exploitation France
Centre d'Essais et de Certification EPI
17, Bd Paul Langevin
38600 FONTAINE – France

For category III PPE, the certificate shall only be used in conjunction with one of the conformity assessment procedures referred in point c) of Article 19
Pour les EPI de catégorie III, l'attestation ne doit être utilisée qu'en liaison avec l'une des procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 19, point c).
The manufacturer shall inform the notified body of all modifications to the approved type and of all modifications of the technical documentation that may affect the conformity of the PPE with the applicable essential health and safety requirements or the conditions for validity of that certificate
(article 7.2 – annexe V)
Le fabricant informe l'organisme notifié de toutes les modifications du type approuvé et de toutes les modifications de la documentation technique qui peuvent remettre en cause la conformité de l'EPI aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables ou les conditions de validité de cette attestation (article 7.2 – annexe V)

This certificate includes one page - Cette attestation comporte une page