



MODELO	REF.	CERTIFICADO	MÁX. CARGA	PESO	PACKAGING
25 m	80308-25	EN 360, EN1496	150 Kg	18,2 Kg	1 ud
35 m	80308-35	EN 360, EN1496	150 Kg	18,6 Kg	1 ud

**TRÍPODES COMPATIBLES** \*\* No incluidos

Ref. 80377



## Descripción

- ▼ EPI de categoría III.
- ▼ Retráctil de cable con dispositivo de elevación de rescate con manivela.
- ▼ El equipo cumple dos funciones: dispositivo retráctil anticaídas y dispositivo con función de rescate.
- ▼ Cable de acero galvanizado en diferentes medidas.
- ▼ Material de la carcasa: aleación de aluminio de alta resistencia.
- ▼ Máxima carga de trabajo: 150 Kg.
- ▼ Resistencia estática: 15 Kn.
- ▼ Freno automático de protección contra bajada no controlada del usuario. Con indicador de caída.
- ▼ Con absorbedor de energía.
- ▼ El mosquetón inferior de conexión al arnés es giratorio, para evitar torsiones y tensiones excesivas al cable de acero.
- ▼ Asa para transportarlo de forma cómoda.
- ▼ Anclaje rotatorio.

## STANDARDS

**EN1496 Clase B (Dispositivos de salvamento), EN360 (Retráctiles)**

## Materiales

- ▼ Carcasa de aluminio
- ▼ Cable de acero galvanizado

## Tiempo de vida

- ▼ **Revisiones:** el equipo debe ser revisado cada 12 meses por una persona autorizada o por el fabricante. Las inspecciones deben anotarse en la ficha de revisión adjunta al EPI junto con el manual de instrucciones.
- ▼ Tiempo máximo de vida: por favor revise el manual de uso para conocer la vida útil del equipo.

## Aplicaciones

- ▼ Dispositivo elevador de salvamento para acoplar a trípodes Safetop® (ver arriba trípodes compatibles).



[WWW.SAFETOP.NET](http://WWW.SAFETOP.NET)





MODEL	REF.	CERTIFIED	MAX LOAD	WEIGHT	PACKAGING
25 m	80308-25	EN 360, EN1496	150 Kg	18,2 Kg	1 ud
35 m	80308-35	EN 360, EN1496	150 Kg	18,6 Kg	1 ud

**+ COMPATIBLE TRIPODS** \*\* Not included

Ref. 80377

## Description

- ▼ PPE category III.
- ▼ Cable winch with handle
- ▼ 4,8 mm galvanized wire rope.
- ▼ Including:
  - \* Rescue lifting.
  - \* Lowering device with hand operated winch.
- ▼ Available in 25 and 35 meters.
- ▼ Max working load: 140 Kg.
- ▼ Min working load: 50 Kg.
- ▼ With spring system.
- ▼ Integral swivel prevents lifeline from twisting.
- ▼ High-impact resistant housing.
- ▼ Hand operation.
- ▼ Swivel ring and swivel connector.
- ▼ APPLICATIONS Attachable to tripod 80377.

## Materials

- ▼ Aluminium case
- ▼ Galvanized steel cable

## Lifetime

- ▼ **Inspections:** the equipment must be checked every 12 months by an authorized person or by the manufacturer. Inspections must be noted on the PPE card together with the user's instruction sheet.
- ▼ **Maximum life time:** please check the UIS to know the useful life of the equipment.

## Applications

- ▼ Rescue device to be attached to Safetop® tripods (see compatible tripods above).

## STANDARDS

EN1496 Class B (Rescue devices), EN360 (Retractors)



WWW.SAFETOP.NET

